KURZINFORMATION ZUMISCHSYSTEM FD8000 GEN III

FÜR STATIONÄRE LÖSCHANLAGEN.

Typ	FD8000/0,5-S	FD8000/1-S	FD8000/3-S	FD8000/3/3-S
Zumischrate [1]	**0,5 %**	**1 %**	**3 %**	**3% + 3% = 6%**
Zulassungen	-	FM Approval PR452158		-
Löschwasser-strom [2]	400 l/min – 8000 l/min[1]	410 l/min – 8000 l/min[1]	420 l/min – 8000 l/min[1]	500 l/min – 8000 l/min[1]
Betriebsdruck	5 – 16 bar			
Druckverlust [3]	0,5 bar @ 4000 l/min 1,22 bar @ 8000 l/min	0,5 bar @ 4000 l/min 1,2 bar @ 8000 l/min	0,8 bar @ 4000 l/min 1,5 bar @ 8000 l/min	1,0 bar @ 4000 l/min 2,0 bar @ 8000 l/min
Viskosität des Schaummittels	Optionen für alle handelsüblichen Schaummittel erhältlich			
Werkstoffe	Süßwasser- und Meerwasserausführung erhältlich			
Anschluss Wassermotor A	Flansch DIN EN 1092-1, DN200 PN16 RF oder Flansch ASME B16.5, 8" Class 150 RF			
Einbaulänge Wassermotor X[4]	670 mm			
Länge L[4]	1225 mm	1350 mm	1400 mm	1500 mm
Breite W[4]	710 mm	950 mm	1050 mm	1075 mm
Höhe H[4]	567 mm	625 mm	670 mm	800 mm

1) Am angegebenen unteren Wert wird die nominelle Zumischrate erstmalig erreicht. Angabe für Zumischung von dünnflüssigem newtonschem Schaummittel bei 5 bar Betriebsdruck 5 bar.
2) Informationen zu FM Approved Daten unter www.approvalguide.com.
3) bei 10 bar Betriebsdruck.
4) Sonderausstattung kann den Einbauraum vergrößern.



Alle Angaben sind näherungsweise und hängen von der exakten Ausführung/Ausstattung ab.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt.

HERSTELLER.

FireDos GmbH, Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wölfersheim, Deutschland
Telefon +49 (0) 6036 9796-0, E-Mail: info@firedos.de

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns jederzeit vor.