KURZINFORMATION ZUMISCHSYSTEM FD1000 GEN III

FÜR STATIONÄRE LÖSCHANLAGEN.


Typ	FD1000/0,5-S	FD1000/1-S	FD1000/3-S	FD1000/3/3-S
Zumischrate [1]	**0,5 %**	**1 %**	**3 %**	**3% + 3% = 6%**
Zulassungen	-	FM Approval PR452158		-
Löschwasserstrom [2]	100 l/min – 1000 l/min[1]	100 l/min – 1000 l/min[1]	120 l/min – 1000 l/min[1]	150 l/min – 1000 l/min[1]
Betriebsdruck	5 – 16 bar			
Druckverlust [3]	0,6 bar @ 500 l/min 1,5 bar @ 1000 l/min	0,6 bar @ 500 l/min 1,5 bar @ 1000 l/min	0,9 bar @ 500 l/min 1,7 bar @ 1000 l/min	1,2 bar @ 500 l/min 2,2 bar @ 1000 l/min
Viskosität des Schaummittels	Optionen für alle handelsüblichen Schaummittel erhältlich			
Werkstoffe	Süßwasser- und Meerwasserausführung erhältlich			
Anschluss Wassermotor A	2.1/2" IG BSP (Standard) oder Flansch DIN EN 1092-1, DN65 PN16 RF oder Flansch ASME B16.5, 2.1/2" Class 150 RF			
Einbaulänge Wassermotor X[4]	345 mm			
Länge L[4]	740 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Breite W[4]	450 mm	550 mm	550 mm	555 mm
Höhe H[4]	390 mm	405 mm	405 mm	405 mm

1) Am angegebenen unteren Wert wird die nominelle Zumischrate erstmalig erreicht. Angabe für Zumischung von dünnflüssigem newtonschem Schaummittel bei 5 bar Betriebsdruck 5 bar.

2) Informationen zu FM Approved Daten unter www.approvalguide.com.

3) bei 10 bar Betriebsdruck.

4) Sonderausstattung kann den Einbauraum vergrößern.



Alle Angaben sind näherungsweise und hängen von der exakten Ausführung/Ausstattung ab.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt.

HERSTELLER.

FireDos GmbH, Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wölfersheim, Deutschland
Telefon +49 (0) 6036 9796-0, E-Mail: info@firedos.de

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns jederzeit vor.